

# Manual de carregamento

**Tinteiros: HP 20, HP 26, HP 29, HP 33**

**Atenção!** Um tinteiro vazio deverá ser recarregado imediatamente. Não é eficaz o recarregamento de tinteiros guardados vazios durante algum tempo. Se pretende recarregar os seus tinteiros, não gaste a tinta até a última gota.

1. Tape o orifício "C" com fita-cola para evitar qualquer fuga do tinta durante o processo de recarregamento do tinteiro.
2. O orifício "B" tem uma pequena esfera que cobre o orifício de carga. Exerça pressão sobre esta esfera e deixe-a cair para o interior (os tinteiros mais modernos não possuem esta esfera, nestes casos deverá fazer nesse local um pequeno furo).

**Atenção! Não mexa no orifício "A" !**

3. Prepare uma seringa com agulha e tinta.
4. Introduza, cuidadosamente a agulha no orifício da cor correspondente à que colocou na seringa. Quando efectuar este processo sentirá uma certa resistência, pois o tinteiro contém no seu interior uma esponja.
5. Introduza, lentamente, cerca de 40ml de tinta, até ao limite do orifício de carga.
6. Tape o orifício de carga com fita-cola.
7. Coloque o tinteiro com a zona de impressão virada para baixo (em posição normal) sobre uma toalha até que a tinta pare de sair em jactos.
8. Tire a fita-cola do orifício de carga.
9. Limpe a zona de impressão (jactos) cuidadosamente com uma toalha seca. Instale o tinteiro. Efectue o teste de impressão de acordo com o manual de utilização da sua impressora.

