

## Manual de carregamento

**Tinteiros:** HP 21, HP 336, HP 337, HP 338, HP 339,  
HP 22, HP 342, HP 343, HP 344.

**Atenção!** Um tinteiro vazio deverá ser recarregado imediatamente. Não é eficaz o recarregamento de tinteiros guardados vazios durante algum tempo. Se pretende recarregar os seus tinteiros, não gaste a tinta até a última gota.

**Nota:** Antes de efectuar o recarregamento de um tinteiro: a superfície anterior de cabeça de impressão do tinteiro deverá ser cuidadosamente limpa, com uma toalha ou guardanapo embebido no líquido de limpeza CL04 ou CL06 para remover restos de tinta seca em volta da mesma.

1. Coloque o tinteiro com a zona da cabeça de impressão em cima da toalha ou guardanapo.
2. Retire, cuidadosamente, o autocolante da tampa do tinteiro.
3. Encha com tinta uma seringa e coloque uma agulha de um diâmetro o mais fino possível.
4. Introduza, cuidadosamente a agulha no orifício da cor correspondente à que colocou na seringa. Quando efectuar este processo sentirá uma certa resistência, pois o tinteiro contém no seu interior uma esponja.
5. Introduza, **lentamente**, a quantidade de necessário (ex. se o tinteiro leva 17ml de tinta, deve injectar sempre menos – aqui cerca de 15), não tente meter mais – esponja têm uma certa capacidade de absorber a tinta. Caso não saber a capacidade do tinteiro – introduza a tinta até ao limite do orifício de carga e enche com seringa 1,5- 2ml de tinta.

**Atenção!** Antes de introduzir tinta de outra cor, lave bem a seringa e a agulha com água destilada e deixe secar!

6. Limpe os restos de tinta em volta do orifício de carga para evitar mistura de tintas.
7. Depois de encher o tinteiro com todas as cores, tape bem, com fita-cola, todos os orifícios de carga.
8. Com uma agulha fina faça pequenos buracos nos orifícios de carga (pique apenas uma vez).
9. Limpe a zona de impressão e área de contactos do tinteiro com uma toalha seca.
10. Instale o tinteiro. Efectue o teste de impressão de acordo com o manual de utilização da sua impressora.

