

# Manual de carregamento

## Tinteiros: HP 25, HP 49

**Atenção!** Um tinteiro vazio deverá ser recarregado imediatamente. Não é eficaz o recarregamento de tinteiros guardados vazios durante algum tempo. Se pretende recarregar os seus tinteiros, não gaste a tinta até a última gota.

1. Os orifícios de carga encontram-se tapados com uma tampa verde/cinzenta. É necessária a remoção desta tampa antes do processo de recarga. Para tal utilize uma lâmina fina (x-acto).
2. Prepare uma seringa com agulha e tinta.
3. Introduza, cuidadosamente a agulha no orifício da cor correspondente à que colocou na seringa. Quando efectuar este processo sentirá uma certa resistência, pois o tinteiro contém no seu interior uma esponja.
4. Introduza, lentamente, 10ml de tinta.

**Atenção! Antes de introduzir tinta de outra cor, lave bem a seringa e a agulha com água destilada e deixe secar!**

5. Volte a colocar a tampa verde/cinzenta (fixe com fita-cola).
6. Coloque o tinteiro com a zona de impressão virada para baixo (em posição normal) sobre uma toalha até que a tinta pare de sair em jactos.
7. Limpe a zona de impressão (jactos) cuidadosamente com uma toalha (guardanapo) seca.
8. Instale o tinteiro. Efectue o teste de impressão de acordo com o manual de utilização da sua impressora.

